

HD-SDI

四路/八路 數位錄影監控系統

SH2



MH2



- 1080P@60FPS 錄影
- 4 路錄音
- VGA、TV 同步輸出
- 1920*1080 網路串流
- 4 / 8 路機種可選
- 智慧型影像搜尋
- 16倍 監看/回放數位放大
- 支援 ATM/POS 整合
- 10/100/1000 Mbps 網路
- 144 分割、雙螢幕中控軟體
- Windows、MAC 遠端軟體
- WEB 全功能操作
- 支援 iOS, Android, 黑莓手機
- 支援 SDK 2.0 開發包

智慧型
搜尋

IE
全功能

圖片
EMAIL

雙向
對講

144*2
VMS

MAC
可用

聲控
錄影

系統規格：

型號	SH2-04M/08M	MH2-04M/08M	
攝影機輸入	4 / 8	4 / 8	
LOOPING輸出	無	無	
聲音輸入	4	4	
聲音輸出	1		
TV輸出	有 (固定四分割/八分割)		
VGA輸出	有 (XGA / 720P / 1080P)		
SPOT輸出	無	無	
PTZ控制	可		
POS/ATM整合	選配		
硬碟數量	2	2	3
光碟機	無，需外接	1	無
外接儲存裝置	eSATA*1	eSATA*1	
感應器輸入	4	4	
警報器輸出	1 (乾接點)	1 (乾接點)	
網路速度	10/100/1000 Mbps		
控制方式	遙控器、面板、選購控制鍵盤、選購USB滑鼠		
中控軟體	VMS (Windows) 、MacViewer (Mac)		
手機軟體	Smart Eyes (Android, iOS, Black Berry)		
工作電壓/頻率	12VDC , 5A		
耗電量	60 瓦		
操作溫度	5 ~ 40°C		
不含硬碟重量	3 Kg	4 Kg	
尺寸	340 x 58 x 300 mm	430 x 86 x 270 mm	

HD-SDI 錄影功能說明：

HD-SDI 建議使用5C2V或5CFB線材，施工長度如超過100M建議搭配中繼裝置。
支援720P/1080P輸入，720P輸入時支援720P錄影、1080P輸入時支援1080P錄影。
四路機種1080P每只攝影機最高為15FPS，八路機種1080P每只攝影機最高張數為8FPS。
建議使用非ADVANCE FORMAT(先進格式化 / 4K)格式之硬碟，推薦使用各家企業級硬碟。

授權經銷商：